



## 思考题与习题

### 一、单选题

1. 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于( )。  
A. 10m            B. 15m            C. 8m            D. 12m
2. 伸缩缝缝宽一般为( )。  
A. 10~30mm    B. 20~30mm    C. 20~40mm    D. 20~50mm
3. 当墙体采用硅酸盐砌块和混凝土砌块砌筑时, 伸缩缝的最大间距不得大于( )。  
A. 80m            B. 75m            C. 70m            D. 90m
4. 砖墙伸缩缝的截面形式不包括( )。  
A. 平缝            B. 错口缝        C. 斜缝            D. 凹凸缝
5. 沉降缝的基础应断开, 可避免因不均匀沉降造成的相互干扰。常见的结构处理有砖墙结构和框架结构, 不是砖混结构墙下条形基础方案的是( )。  
A. 双墙偏心基础方案            B. 偏心基础方案  
C. 挑梁基础方案                D. 交叉式基础方案

### 二、多选题

1. 沉降缝宽度应根据不同情况设置不同宽度, 下列选项正确的是( )。  
A. 沉陷性黄土缝宽 $\geq 50\sim 70\text{mm}$   
B. 一般地基建建筑物高 $< 5\text{m}$ 时缝宽 $30\text{mm}$   
C. 一般建筑物 $5\sim 10\text{m}$ 时缝宽 $50\text{mm}$ ,  $10\sim 15\text{m}$ 时缝宽 $70\text{mm}$   
D. 软弱地基建建筑物 $2\sim 3$ 层缝宽 $50\sim 80\text{mm}$ ,  $4\sim 5$ 层缝宽 $80\sim 120\text{mm}$ ,  $\geq 6$ 层缝宽 $> 120\text{mm}$
2. 在伸缩缝处砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用( )。  
A. 悬臂梁承重方案                B. 双墙承重方案  
C. 单墙承重方案                D. 双梁双柱承重方案