



《访问其他程序的数据》任务工单

班级		项目组		
任务一	任务名称	ContentResolver 的基本用法		
	任务要求	搜索更多 ContentResolver 的基本用法。		
	所用知识点	ContentProvider 的用法		
	任务分工及完成情况	姓名	任务分工	完成情况
成果展示				
任务二	任务名称	认识 Uri		
	任务要求	理解 Uri 和内容 URI。		
	所用知识点	内容 URI 给内容提供器的数据建立了唯一标识符,它是由 scheme、authorites、path 三部分组成。		
	任务分工及完成情况	姓名	任务分工	完成情况
成果展示				



任务三	任务名称	读取系统联系人		
	任务要求	在程序运行时申请读取系统联系人的权限,并将系统联系人信息显示到界面上。		
	所用 知识点	<p>1、查询联系人数据 getContentResolver() 获取 Content_Resolver 实例, ContactsContract.CommonDataKinds.Phone 提供 CONTENT_URI 常量, 就是使用 uri.parse() 解析的结果。</p> <p>2、获取联系人姓名, ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.DISPLAY_NAME 联系人姓名对应的常量。</p> <p>3、获取联系人手机号, ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER 手机号对应的常量。</p>		
	任务分工及 完成情况	姓名	任务分工	完成情况
成果展示				