

乳制品加工技术

学习情境一 乳制品加工岗前培训



任务二 乳制品加工从业人员基本职业素质养成 【知识点 1-2-1】乳制品加工职业基本要求

-、 职业道德

- 1. 职业道德基本知识
- (1) 职业道德 是从事一定职业的人们在职业活动中所应遵循的道德原则 和行为规范的总和。
- (2) 职业道德内容 包括职业道德概念、职业道德原则、职业道德行为规 范、职业守则、职业道德评价、职业道德修养等。
- (3) 职业道德特点 鲜明的职业性;内容、形式的多样性;较强的适用 性: 相对的稳定性和连续性。
- (4) 社会主义职业道的核心和基本原则 为人民服务是社会主义职业道德 的核心,集体主义是社会主义职业道德的基本原则。
 - (5) 职业道德的鲜明职业性的特征 反映各行各业的职业特点,鲜明地表



乳制品加工技术

达着职业义务、职业责任以及职业行为上的道德准则。

(6) 职业道德的内容和形式特征 各种职业独特的服务内容、服务对象和 方式以及对社会所承担的职责不同, 其职业道德的内容要求也有所不同。形式 上具体、灵活、多样。

- (7) 职业道德的适用性特征 职业道德具有很强的针对性和专业性,它只 适用于专门从事本职业的人。
 - (8) 职业道德的作用:

培养具有职业道德品质的劳动者, 促进事业发展:

调整职业关系,为共同的目标努力奋斗:

有助于个人的提高和发展,在职业实践中实现人生价值;

有助于提高整个社会的道德风尚。

- (9) 职业道德修养的概念 是指从业人员在道德意识、道德行为方面的自 我锻炼、自我改造和自我提高,在职业实践中所形成的道德品质以及应达到的职 业道德境界。
 - 2. 职业守则

遵纪守法, 忠于职守, 爱岗敬业, 团结协作。

二、基础知识

1. 专业基础知识

- (1) 乳品的感观指标、理化指标、微生物指 标
 - (2) 乳品采样的基础知识。
 - (3) 乳品预处理基础知识
 - (4) 数据记录和分析的基本概念
 - (5) 乳品加工工艺流程及常用设备

2. 法律知识

(1)《中华人民共和国食品安全法》的相关知



识



- (2)《中华人民共和国产品质量法》的相关知识
- (3)《中华人民共和国劳动法》的相关知识
- (4)《中华人民共和国安全生产法》的相关知识

3. 安全知识

- (1) 食品卫生安全知识
- (2) 安全作业及预防意外事故知识
- (3) 安全用电知识
- (4) 自我安全保护及救助知识

【知识点 1-2-2】乳制品加工从业人员健康要求



一、健康检查

乳品加工人员及有关人员每年至少进行 一次健康检查,必要时接受临时检查。新参 加或临时参加工作的乳品加工人员必须经健 康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。 工厂应建立职工健康档案。

二、疾病要求

凡患有下列病症之一者不得从事原料收购和乳品生产工作:

痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染 病(包括病源携带者);活动性肺结核;化脓 性或渗出性皮肤病;其他有碍食品卫生的疾 病。

三、受伤处理

乳品加工人员手部受刀伤或患有其他外伤时,应用牢固、不易脱落、颜色明显、不褪色的防护套将伤口保护好,方能继续工作。

【知识点 1-2-3】乳制品加工从业人员个人卫生习惯养成

一、乳制品加工从业人员个人卫生要求



1. 坚持"四勤": 勤洗手和剪指甲,勤洗澡和理发,勤洗衣服和被单,勤换工作服和毛巾。

- 2. 乳品加工人员遇有下述情况之一时必须**洗手**: 开始工作之前; 上厕所以后; 处理被污染的原材料之后; 从事与生产无关的其他活动之后; 在从事操作期间也应勤洗手。
- 3. 乳品加工人员应保持**良好的个人卫生**,工作时必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋,工作服应保持清洁、卫生。
- **4**. 乳品加工人员不得将与生产无关的个人用品带入车间,工作时不得佩戴 饰物和涂抹化妆品。
 - 5. 乳品加工人员不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入厕所或离开车间。
 - 6. 严禁在操作间内吃东西,抽烟或随地吐痰等。
 - 7. 需要戴手套的工序应提前洗手。手套应保持清洁、完好。



个人卫生对照图

二、乳制品加工从业人员个人车间卫生操作规程

- 1. 员工在领到工衣后应立即进入更衣室,不得拿着洁净的工衣长时间的暴露于环境空气中造成污染。
 - 2. 进入更衣间,要对着标准穿戴的方法进行穿戴工衣,把私人衣服、物品



乳制品加工技术

存放于柜中并上锁, 私鞋与工鞋不得混放。

3. 更衣换鞋完毕后进入预进间, 先对着镜子整理工衣、帽子, 看是否有头 发外露,首饰,私人物品还在身上等现象。然后洗手,应根据墙上帖有的洗手程 序进行洗手, 先用自来水洗, 再用洗手液洗, 洗净后侵泡 30 秒的消毒液再用自 来水洗净烘干双手。

- 4. 非清洁区进入车间的员工必须从泡脚槽走过,以达到消毒鞋子的目的。 清洁区人员进入车间必须经风淋门进入, 在风淋门中接受 30 秒以上的风淋后才 可进入车间,以达到去除工衣上污染物的效果。
- 5. 安全门是做为逃生用具,所以严禁员工从安全门进入车间,此门只出不 进。
- 6. 员工出生产车间,在更衣室把工衣、工鞋、帽子除下后应整齐摆放,工衣 应挂在衣架上, 在柜子中拿出私人物品, 整

理妥当后方可出更衣室。

- 7. 从非清洁区进入清洁区的员工必须 进行二次更衣, 洗手消毒、风淋、戴好口罩 后方可讲入。
 - 8. 重新要进入车间必须重 1~4 的程序。
- 9. 员工在车间内有条件的每隔两个小 时要在流动消毒车上进行浸手消毒或喷酒精, 随时污染、随时清洁并消毒。

三、其他

- 1. 车间器械维修后卫生
- (1) 车间器械维修后必须进行清洁、消毒。
- (2) 在得到经理或巡检人员认可后方才投入生产使用。
- 2. 车间环境卫生操作程序
- (1) 更衣室必须保持洁净、无异味、整洁有序,不得在更衣室内吸烟、吃 东西。
- (2) 车间必须保持干爽、洁净、哪里污染就在哪里把它消灭,物流要以单 箭头形式在车间流动,不得进行双向流动。

