

## 损耗设置

在该窗体中，可以对当前工程的损耗系数按照钢筋直径或自定义进行修改。

损耗设置

当前工程损耗模板名称： 广西90定额钢筋损耗

按直径计算损耗 恢复默认值

	直径(mm)	损耗(%)	直径(mm)	损耗(%)	直径(mm)	损耗(%)
1	3	3	4	3	4.5	3
2	5	3	5.5	3	6	3
3	6.5	3	7	3	7.5	3
4	8	3	8.5	3	1*3-8.6	0
5	9	3	9.5	3	1*7-9.5	0
6	10	3	10.5	3.5	1*3-10.8	0
7	11	3	1*7-11.1	0	11.5	3
8	12	3	12-菱	3	1*7-12.7	0
9	1*3-12.9	0	14	3	1*7-15.2	0

其它损耗类别

	损耗类别名称	损耗(%)
1	Φ10以上预应力钢筋	13
2	高强钢丝	5
3	加工铁件	2
4	其它预制应力构件	6.4
5	预制铁件	2

新增  
删除

### 说明：

- 1、第一步先通过下拉框选择当前工程的损耗模板；
- 2、可以按照钢筋直径来修改损耗系数，修改后的单元格背景色变为黄色；
- 3、恢复默认值：可将所有修改的损耗系数恢复成软件的默认值。