

项目 2-搭建并配置 Apache 服务器

课后习题答案

一、填空题

1. HTTP Hypertext Transfer Protocol 超文本传输协议。
2. 80
3. SSH
4. setup

二、选择题

1. 哪个命令可以用于配置 Red Hat Linux 启动时自动启动 httpd 服务?
()
A. service B. ntsysv C. useradd D. startx
2. 在 Red Hat Linux 中手工安装 Apache 服务器时, 默认的 Web 站点的目录为
()
A. /etc/httpd B. /var/www/html C. /etc/home D. /home/httpd
3. 对于 Apache 服务器, 提供的子进程的缺省的用户是: ()
A. root B. apached C. httpd D. nobody
4. 世界上排名第一的 WEB 服务器是 ()

A. apache B. IIS C. SunONE D. NCSA

5. apache 服务器默认的工作方式是 ()

A. inetd B. xinetd C. standby D. standalone

6. 用户的主页存放的目录有文件 httpd.conf 的参数 () 设定。

A. UserDir B. Directory C. public_html D. DocumentRoot

7. 设置 Apache 服务器时，一般将服务的端口绑定到系统的 () 端口上。

A. 10000 B. 23 C. 80 D. 53

8. 下面 () 不是 Apache 基于主机的访问控制指令。

A. allow B. deny C. order D. all

9. 用来设定当服务器产生错误时，显示在浏览器上的管理员的 E-mail 地址的是 ()

A. Servername B. ServerAdmin C. ServerRoot D. DocumentRoot

10. 在 Apache 基于用户名的访问控制中，生成用户密码文件的命令是 ()

A. smbpasswd B. htpasswd C. passwd D. password